

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint

101918 Alkyton Heat Resistant Wrought Iron Black DIY

Felülvizsgálat: 2015.03.10.

Kiállítás dátuma: 2014.03.10.

Verzió: 2

Oldal: 1/13

## 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

Kereskedelmi elnevezés: 101918 Alkyton Heat Resistant Wrought Iron Black DIY

Termék jellemzése: Festék.

Termék típusa: Folyadék.

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Felhasználási szektor: *Ipari felhasználások:* önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása.

*Fogyasztói felhasználások:* Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók)

*Foglalkozásszerű felhasználások:* Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)

Felhasználási terület: Festék.

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó, szállító cég: Martin Mathys NV

Cím: Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgium

Telefon: +32 (0) 13 460 200

Fax: +32 (0) 13 460 201

Internet, e-mail: [www.mathyspaints.eu](http://www.mathyspaints.eu), [info@mathyspaints.eu](mailto:info@mathyspaints.eu)

A biztonsági adatlapért felelős személy e-mailje: [rpmeurohas@ro-m.com](mailto:rpmeurohas@ro-m.com)

Forgalmazó cég: Motip Dupli Hungária Kft.

Cím: 2038 Sóskút, Sóskút Ipari Park 3507/6.

Telefon: +36-23-560012, +36-23-560013, +36-23-560015

Fax: +36-23-560014

Internet, e-mail: [www.motipdupli.uw.hu](http://www.motipdupli.uw.hu), [iroda@motipdupli.hu](mailto:iroda@motipdupli.hu)

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Cím: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Telefon: +36-80-201199 (ingyenes, éjjel-nappal)

+36-1-4766464

## 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Termék meghatározása:


A termék besorolása az 1999/45/EK szerint:

Keverék.


Veszély: -

R mondat: 10-52/53-66

A termék osztályozása az 1272/2008/EK szerint:

 Flam. Liq. 3, H226

 STOT SE 3, H336

 Aquatic Chronic 3, H412

### 2.2. Címkézési elemek

1272/2008/EK szerint:

GHS02

GHS07

GHS/CLP:



Figyelem

H mondatok: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P mondatok: P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint

101918 Alkyton Heat Resistant Wrought Iron Black DIY

Felülvizsgálat: 2015.03.10.

Kiállítás dátuma: 2014.03.10.

Verzió: 2

Oldal: 2/13

**P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.**

**P261 Kerülje a gőzök belélegzését.**

**P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni/ zuhanyozás.**

**P235 Hűvös helyen tartandó.**

**P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.**

**P312 Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.**

**P403 Jól szellőző helyen tárolandó.**

**P405 Elzárva tárolandó.**

**P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad**

**EUH208 Szenzibilizáló anyagot (ftálsav-anhidrid, 2-butanon-oxim) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.**

**EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.**

## 2.3. Egyéb veszélyek

Nincs adat.

**A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:** Nincs adat.

## 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

### 3.1. Anyagok

Nem alkalmazható.

### 3.2. Keverékek



**Kémiai jellemzés:** Keverék.

#### **Veszélyes komponensek:**





10 -<15% Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kénmentesített nehéz (C9-C12 szénatomszámú szénhidrogének keveréke, n- /izo-/cikloalkánok, aromás (2-25%))

CAS-szám: 64742-82-1  
EK-szám: 919-446-0  
Index-szám: 649-330-00-2

1999/45/EK

Veszélyjel:  Xn,  N  
R mondat: 10-51/53-65-66-67




1272/2008/EK

 Flam. Liq. 3, H226  
 STOT SE 3, H336  
 Asp. Tox. 1, H304  
 Aquatic Chronic 2, H411

(benzoltartalom < 0,1%)  
< 10% Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz (C9-C11 szénatomszámú szénhidrogének keveréke, n- /izo-/cikloalkánok, < 2% aromás)


CAS-szám: 64742-48-9  
EK-szám: 919-857-5  
Index-szám: 649-327-00-6  
REACH regisztrációs szám: 01-2119463258-33



Veszélyjel:  Xn  
R mondat: 10-65-66-67

 Flam. Liq. 3, H226  
 STOT SE 3, H336  
 Asp. Tox. 1, H304

1 - <5% Alumínium por (stabilizált)

CAS-szám: 7429-90-5  
EK-szám: 231-072-3  
Index-szám: 013-001-00-1



Veszélyjel:  F  
R mondat: 11-15

 Water-react. 2, H261  
 Flam. Sol. 1, H228

< 15% 1-Metoxipropán-2-ol

CAS-szám: 107-98-2  
EK-szám: 203-539-1  
Index-szám: 603-064-00-3





Veszélyjel: -  
R mondat: 10-67

 Flam. Liq. 3, H226  
 STOT SE 3, H336

0,1 - <1% 2-butanon oxim

REACH regisztrációs szám: 01-2119457435-35  
CAS-szám: 96-29-7  
EINECS-szám: 202-496-6  
Index-szám: 6016-014-00-0

Veszélyjel:  Xn  
R mondat: 40 (Karc.Kat.3)-21-41-43

 Acute Tox. 4, H312  
 Eye Dam. 1, H318  
 Skin Sens. 1, H317  
 Carc. 2, H351

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint

101918 Alkyton Heat Resistant Wrought Iron Black DIY

Felülvizsgálat: 2015.03.10.

Kiállítás dátuma: 2014.03.10.

Verzió: 2

Oldal: 3/13

0,1 - <1% ftálsav-anhidrid

CAS-szám: 85-44-9


EINECS-szám: 201-607-5

Index-szám: 607-009-00-4


Veszélyjel:  Xn

R mondat: 22-41-37/38-42/43

 Acute Tox. 4, H302

 Skin Irrit. 2, H315

 Eye Dam. 1, H318

 Resp. Sens. 1, H334

 Skin Sens. 1, H317

 STOT SE 3, H335

Az R és H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

A gyártó jelenlegi ismeretei szerint és az alkalmazható koncentrációk tekintetében nincs további olyan komponens, amely egészségre vagy környezetre veszélyes anyag, PBT vagy vPvB anyag, vagy munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag lenne és ezért fel kellene tüntetni e szakaszban.

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

**Általános információ:** Kétség vagy tartós tünetek esetén orvoshoz kell fordulni. Eszméletlen személynek soha semmit sem szabad adni szájon át. Az eszméletlen személyt stabil oldalfekvésbe kell helyezni és orvoshoz kell fordulni.

**Szembe jutva:** A kontaktlencsét el kell távolítani. A szemet azonnal ki kell öblíteni bő, folyó vízzel (a szemhéjak széthúzása mellett) legalább 15 percen keresztül. Azonnal orvoshoz kell fordulni.

**Belélegezve:** A sérültet friss levegőre kell vinni, melegen kell tartani és biztosítani kell számára a nyugalmat. Légzéleállás, szabálytalan légzés vagy légzési nehézség esetén mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni vagy oxigént kell adni egy képzett személy közreműködésével.

**Bőrrel érintkezve:** A szennyezett ruházatot és lábbeliket le kell venni. Az érintett bőrfelületet alaposan le kell mosni vízzel és szappannal vagy megfelelő bőrtisztító szerrel. Nem szabad oldószereket vagy higítót használni.

**Lenyelve:** Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni neki a termék címkéjét. A sérültet melegen kell tartani és biztosítani kell számára a nyugalmat. Nem szabad hánytatni.

**Elsősegély-nyújtás:** Személyi veszély esetén vagy megfelelő képzettség nélkül nem szabad intézkedéseket tenni. Amennyiben füstök jelenléte gyanítható, az elsősegélynyújtó személynek megfelelő maszkot vagy környezettől független légzőkészüléket kell viselnie. Az elsősegély-nyújtó személy számára veszélyes lehet a szájból-szájba lélegeztetés.

### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

A termékről magáról nem áll rendelkezésre információ. Lásd a 2. és 3. szakaszokat.

**Belélegezve:** Az oldószergőz-koncentrációk határértékeket meghaladó expozíciójának káros hatásai lehetnek, pl. nyálkahártya- és légúti irritáció, káros hatások a vesében, májban, központi idegrendszerben. A tünetek közt megtalálható: fejfájás, szédülés, fáradtság, izomgyengeség, álmoság és szélsőséges esetben eszméletvesztés.

**Bőrrel érintkezve:** Az oldószerek a fenti hatásokat okozhatják a bőrön át felszívódva. Az ismétlődő vagy hosszantartó érintkezés a keverékkel zsírtalaníthatja a bőrt és nem-allergiás kontakt bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást okozhat.

**Szembe jutva:** Szembe fröccsenve a folyadék irritációt és visszafordítható károsodást okozhat.

**Lenyelve:** Lenyelve émelygést, hasmenést és hányást okozhat.

**Egyéb információ:** A fentiek figyelembe veszik a komponensek rövid és hosszú időtartamú expozíciójából (szájon át, belélegezve, bőrön át, szembe jutva) származó késleltetett és azonnali hatásokat, továbbá a krónikus hatásokat (amennyiben ismertek).

Ftálsav-anhidridet és 2-butanon-oximot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelést kell alkalmazni. Nincs különleges kezelés.

Nagy mennyiség lenyelése vagy belélegezése esetén azonnal kapcsolatba kell lépni a toxikológiai szolgálattal.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint

101918 Alkyton Heat Resistant Wrought Iron Black DIY

Felülvizsgálat: 2015.03.10.

Kiállítás dátuma: 2014.03.10.

Verzió: 2

Oldal: 4/13

## 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

**Oltóanyag (megfelelő):** Alkoholálló hab, oltópor, szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), vízpermet.

**(nem megfelelő):** Nem szabad vizet használni.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén sűrű, fekete füst képződik. A bomlástermékek expozíciója egészségügyi veszélyt okozhat.

A bomlástermékek között előfordulhat: szén-monoxid (CO), szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), füst, nitrogén-oxidok (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

**Védőfelszerelés:** Szükség lehet megfelelő légzőkészülék viseletére.

**Egyéb információ:** A veszélyeztetett tartályokat vízpermettel kell hűteni.

A tűz maradványait és a szennyezett oltóanyagot nem szabad a csatornába vagy a vízfolyásokba engedni.

Különleges tűzveszély nincs.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

*Vészhelyzetkor nem intézkedő személyzet:*

A gyújtóforrásokat el kell távolítani és a területet ki kell szellőztetni.

Kerülni kell a gőz vagy köd belélegzését.

A védőintézkedéseket lásd a 7. és 8. szakaszokban.

*Vészhelyzetkor intézkedő személyzet:*

Ha a kiömlés kezeléséhez speciális védőruházat szükséges, lásd az ruházat anyagára vonatkozó információkat és a higiénés információkat a 8. szakaszban. Tekintse meg a „Vészhelyzetkor nem intézkedő személyzet” részére vonatkozó információkat.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

A terméket nem szabad a csatornába vagy a vízfolyásokba engedni.

Ha a termék beszennyezi a tavakat, folyókat, csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

### 6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kiömlést össze kell gyűjteni nedvszívó anyaggal (homok, föld, vermikulit, kovaföld) és egy megfelelő tartályba kell helyezni (lásd a 13. szakaszt). A terméket nem szabad a csatornába vagy a vízfolyásokba engedni. A területet fel kell tisztítani lehetőleg mosószerrel. Kerülni kell az oldószerek használatát.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A sürgősségi telefonszámot lásd az 1. szakaszban.

Az egyéni védőeszközöket lásd a 8. szakaszban.

Az ártalmatlanítási információkat lásd a 13. szakaszban.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kerülni kell a tűz- és robbanásveszélyes gőzkoncentrációk kialakulását a levegőben és kerülni kell a munkahelyi expozíciós határértékeket meghaladó gőzkoncentrációkat.

A termék csak olyan helyen használható, ahonnan minden nyílt lángot és egyéb gyújtóforrást eltávolítottak. Az elektromos berendezéseket védeni kell a vonatkozó szabványok szerint.

Az áttöltés során fellépő elektrosztatikus feltöltődést elkerülésére a tartályokat földelni kell és a fogadó tartályhoz kell csatlakoztatni egy rögzítő hevederrel. A kezelőknek antisztatikus lábbelit és ruházatot kell viselniük, a padozatnak vezetőnek kell lennie.

Hőtől, szikrától, lángtól távol kell tartani. Szikramentes eszközöket kell használni.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint

101918 Alkyton Heat Resistant Wrought Iron Black DIY

Felülvizsgálat: 2015.03.10.

Kiállítás dátuma: 2014.03.10.

Verzió: 2

Oldal: 5/13

Kerülni kell a szembe jutást és a bőrrel való érintkezést. Kerülni kell a keverék alkalmazása közben képződő por/részecskék/permet/köd belélegzését. Kerülni kell a csiszoláskor keletkező porok belélegzését.

A termék kezelésének, tárolásának, feldolgozásának helyén nem szabad enni, inni, dohányozni.

Megfelelő védőeszközöket kell viselni (lásd a 8. szakaszt).

A tartály kiürítéséhez soha sem szabad nyomást használni. A tartály nem nyomástartó edény.

Mindig az eredeti tartály anyagával megegyező anyagú tartályban kell tartani.

Az egészségre és biztonságra vonatkozó előírásokat be kell tartani.

Nem szabad a csatornába vagy a vízfolyásokba engedni.

**Tűz- és robbanásvédelem:** A gőzök nehezebbek a levegőnél és szétterjedhetnek a padozat mentén.

A gőzök robbanásveszélyes keveréket alkothatnak a levegővel.

## **7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt**

Az előírásoknak megfelelően kell tárolni.

Távol kell tartani az oxidálószerektől, az erős lúgoktól és az erős savaktól.

A címke utasításait be kell tartani.

Hűvös, száraz és jól szellőztetett helyen kell tárolni.

Hőtől és közvetlen napfénytől távol kell tartani.

Gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Tilos a dohányzás.

Az illetéktelen személyeket távol kell tartani.

A felnyitott tartályokat óvatosan le kell zárni és álló helyzetbe kell állítani, hogy ne ömölhessenek ki.

## **7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**

Nincs adat.

## **8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem**

### **8.1. Ellenőrzési paraméterek**

**Munkahelyi levegőben megengedett koncentráció határértékek:**

**Olaj (ásványi) köd:** MK-érték: 5 mg/m<sup>3</sup>

**Alumínium (fém):** ÁK-érték: 6 mg/m<sup>3</sup> respirábilis

**1-Metoxipropán-2-ol:** ÁK-érték: 375 mg/m<sup>3</sup>, CK-érték: 568 mg/m<sup>3</sup>

Az adatokat az érvényes rendelet alapján adtuk meg. [25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.]

Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz (C9-C11 szénatomszámú szénhidrogének keveréke, n-/izo-/cikloalkánok aromás (2-25%))

TWA: 585 mg/m<sup>3</sup>, (100 ppm) 8 óra, gőz  
STEL: 1200 mg/m<sup>3</sup> (200 ppm) 15 perc, gőz

Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz (C9-C11 szénatomszámú szénhidrogének keveréke, n-/izo-/cikloalkánok, < 2% aromás)

TWA: 1200 mg/m<sup>3</sup>, (200 ppm), 8 óra, gőz

(benzoltartalom < 0,1%)

Ftálsav-anhidrid:

PEAK: 1 mg/m<sup>3</sup>, 15 perc.  
TWA: 1 mg/m<sup>3</sup>, 8 óra

### **Ajánlott ellenőrzési intézkedések:**

Ha a termék tartalmaz határértékekkel rendelkező komponenseket, munkahelyi, légköri, biológiai mérésekre lehet szükség, hogy meghatározzák a szellőztetési vagy egyéb szabályozó intézkedések hatékonyságát és/vagy a légzésvédő eszközök használatának szükségességét. A vegyi anyagok belélegzésre vonatkozó expozíciójának értékelési módszerénél figyelembe kell venni az EN 689 szabványt, illetve a veszélyes anyagok meghatározásának módszereinél a nemzeti szabályokat, előírásokat.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint

101918 Alkyton Heat Resistant Wrought Iron Black DIY

Felülvizsgálat: 2015.03.10.

Kiállítás dátuma: 2014.03.10.

Verzió: 2

Oldal: 6/13

## **DNEL értékek:**

Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz (C9-C11 szénatomszámú szénhidrogének keveréke, n-/izo-/cikloalkánok, < 2% aromás) (benzoltartalom < 0,1%)  
DNEL: 208 mg/kg testtömeg/nap (bőrön át, hosszú időn át), munkavállaló, rendszeres hatás  
DNEL: 871 mg/m<sup>3</sup> (belélegezve, hosszú időn át), munkavállaló, rendszeres hatás  
DNEL: 125 mg/kg testtömeg/nap (szájon át, bőrön át, hosszú időn át), felhasználó, rendszeres hatás  
DNEL: 185 mg/m<sup>3</sup> (belélegezve, hosszú időn át), felhasználó, rendszeres hatás

Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz (C9-C11 szénatomszámú szénhidrogének keveréke, n-/izo-/cikloalkánok aromás (2-25%)) (benzoltartalom < 0,1%)  
DNEL: 1300 mg/m<sup>3</sup> (belélegezve, rövid időn át) munkavállaló rendszeres hatás  
DNEL: 1200 mg/m<sup>3</sup> (belélegezve, rövid időn át) felhasználó rendszeres hatás  
DNEL: 330 mg/m<sup>3</sup> (belélegezve, hosszú időn át), munkavállaló, rendszeres hatás  
DNEL: 44 mg/kg testtömeg/nap (bőrön át, hosszú időn át), munkavállaló, rendszeres hatás  
DNEL: 71 mg/m<sup>3</sup> (belélegezve, hosszú időn át), felhasználó, rendszeres hatás  
DNEL: 26 mg/kg testtömeg/nap (szájon át, bőrön át, hosszú időn át), felhasználó, rendszeres hatás

1-Metoxipropán-2-ol:

DNEL: 553,5 mg/m<sup>3</sup> (belélegezve, rövid időn át), munkavállaló, helyi hatás  
DNEL: 369 mg/m<sup>3</sup> (belélegezve, hosszú időn át), munkavállaló, rendszeres hatás  
DNEL: 50,6 mg/kg testtömeg/nap (bőrön át, hosszú időn át), munkavállaló, rendszeres hatás  
DNEL: 43,9 mg/m<sup>3</sup> (belélegezve, hosszú időn át), felhasználó, rendszeres hatás  
DNEL: 18,1 mg/kg testtömeg/nap (bőrön át, hosszú időn át), felhasználó, rendszeres hatás  
DNEL: 3,3 mg/kg testtömeg/nap (szájon át, bőrön át, hosszú időn át), felhasználó, rendszeres hatás

## **PNEC értékek:**

1-Metoxipropán-2-ol:

PNEC: 10 mg/l, édesvíz  
PNEC: 41,6 mg/l, édesvízi üledék  
PNEC: 4,17 mg/l, tengervízi üledék  
PNEC: 2,47 mg/l, talaj  
PNEC: 100 mg/l, szennyvízkezelő létesítmény

Az adatokat az érvényes listák alapján adtuk meg.

## **8.2. Az expozíció ellenőrzése**

### **Műszaki ellenőrzés:**

Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Ha ésszerűen kivitelezhető, ezt helyi elszívásos szellőztetéssel és jó általános elszívással kell megoldani. Ha a szellőztetés elégtelen a részecske- és oldószergőz-koncentráció határértékek alatt tartásához, megfelelő légzésvédő eszközt kell viselni.

### **Egyéni védőeszközök:**

#### **Higiénés intézkedések:**

Vegyí termékek kezelése után, evés, ivás, mosdóhasználat előtt és a munkaidő végén alaposan meg kell mosni a kezet, az alkart és az arcot.

Az esetlegesen beszennyeződött ruházat levételére megfelelő technika alkalmazandó.

A szennyezett ruházatot ki kell mosni az újbóli használat előtt.

Gondoskodni kell szemmosó berendezésről és biztonsági zuhanyról a munkaterület közelében.

#### **Szem- és arcvédelem:**

#### **Kézvédelem:**

Oldalsó védelemmel ellátott védőszemüveget kell viselni. (EN 166)

Nincs olyan védőkesztyű anyag, amely korlátlan védelmet nyújtana az egyén számára illetve egy bizonyos vegyi anyag ellen. Az áttörési időnek meg kell haladnia a termék használatával töltött időt. A gyártó által megadott információkat kell figyelembe venni a használatra, tárolásra, kezelésre és cserére vonatkozóan. A felhasználónak mindig meg kell győződnie a védőkesztyű hibátlan állapotáról és a megfelelő tárolási és felhasználási körülményekről. A védőkesztyű hatékonyságát csökkentheti a fizikai/kémiai károsodás illetve a nem megfelelő kezelés.

A védőkrémek segíthetnek az expozíciónak kitett bőr védelmében, de az expozíció megtörténte után már nem vihetők fel.

Hosszú ideig tartó vagy ismételt használat esetén a védőkesztyű ajánlott anyaga: nitrilgumi. Az ajánlás az EN 374:2003 szabványon alapul.

A felhasználónak meg kell győződnie, hogy a termék kezelésére kiválasztott védőkesztyű típusa a legmegfelelőbb a célra és a speciális használati feltételekhez, ahogy ezt a kockázatértékelés is tartalmazza.

#### **Testvédelem:**

A személyzetnek természetes, vagy hőálló szintetikus anyagból készült antisztatikus ruházatot kell viselnie. (EN 1149-1)

#### **Egyéb bőrvédelem:**

A megfelelő lábbelit és egyéb bőrvédő intézkedést a feladatnak és a veszélyeknek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint

101918 Alkyton Heat Resistant Wrought Iron Black DIY

Felülvizsgálat: 2015.03.10.

Kiállítás dátuma: 2014.03.10.

Verzió: 2

Oldal: 7/13

## Légzésvédelem:

megfelelően kell kiválasztani és a kezelés előtt szakemberrel jóvá kell hagyatni. Ha a munkavállalók határértékeket meghaladó expozíciónak vannak kitéve, viselniük kell a megfelelő, tanúsítvánnyal rendelkező légzésvédő eszközt. A légzésvédő kiválasztását az ismert vagy várható expozíciós szint, a termék veszélyei és a légzésvédő paraméterei alapján kell végezni. Ajánlás: szerves gőzök ellen védő szűrő (A típus) (EN 140).

## Környezeti veszély:

Nem szabad a csatornába vagy a vízfolyásokba engedni.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

<b>Halmazállapot:</b>	Folyadék.
<b>Szín:</b>	Fekete.
<b>Szag:</b>	Oldószer szerű.
<b>Szagküszöbérték:</b>	Nincs adat.
<b>pH-érték:</b>	Nem áll rendelkezésre.
<b>Olvadáspont:</b>	-20°C
<b>Kezdeti forráspont, forrástartomány:</b>	> 160°C
<b>Lobbanáspont:</b>	40°C (zárttéri) ISO EN DIN 1523 /DIN 53213-1
<b>Párolgási arány:</b>	0,2 (butil-acetát = 1)
<b>Gyúlékonyság (szilárd, gáz):</b>	Gyúlékony a következő anyagok vagy körülmények jelenlétében: nyílt láng, szikra, elektrosztatikus feltöltődés, hő, ütések, mechanikai behatások. A gőzök messze juthatnak és egy gyújtóforráshoz érve visszalobbanhatnak.
<b>Robbanási határértékek:</b>	Alsó: 0,6 tf%, felső: 8 tf%
<b>Gőznyomás:</b>	Nem áll rendelkezésre.
<b>Gőzsűrűség:</b>	> 1 (levegő = 1)
<b>Relatív sűrűség:</b>	1,71
<b>Oldhatóság:</b>	Részben oldódik a következő anyagokban: aceton.
<b>Megoszlási hányados (n-oktanol/víz):</b>	Nem áll rendelkezésre.
<b>Öngyulladási hőmérséklet:</b>	y250°C
<b>Bomlási hőmérséklet:</b>	Nem áll rendelkezésre.
<b>Viszkozitás (dinamikus):</b>	880-1150 mPa.s
<b>Robbanási tulajdonságok:</b>	Nem robbanásveszélyes a következő anyagok vagy körülmények jelenlétében: nyílt láng, szikra és elektrosztatikus kisülés, hő, rázkódás, mechanikai behatások.
<b>Oxidáló tulajdonságok:</b>	Nem áll rendelkezésre.

### 9.2. Egyéb információk

Nincs adat.

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Termékre és komponensekre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

### 10.2. Kémiai stabilitás

Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között stabil (lásd a 7. szakaszt).

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Normál tárolási és kezelési körülmények között veszélyes reakciók nem történnek.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Magas hőmérsékletnek kitéve veszélyes bomlástermékek képződhetnek.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint

101918 Alkyton Heat Resistant Wrought Iron Black DIY

Felülvizsgálat: 2015.03.10.

Kiállítás dátuma: 2014.03.10.

Verzió: 2

Oldal: 8/13

## **10.5. Nem összeférhető anyagok**

A heves exoterm reakciók megelőzése érdekében távol kell tartani a következő anyagoktól: oxidálószeres, erős lúgok, erős savak.

## **10.6. Veszélyes bomlástermékek**

Normál tárolási és kezelési körülmények között veszélyes bomlástermékek nem képződnek.

A tűzben mérgező gázok (CO, CO<sub>2</sub>, füst) képződhetnek.

## **11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok**

### **11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**

A termékről magáról nem áll rendelkezésre információ: Lásd a 2. és 3. szakaszokat.

**Belélegezve:** Az oldószergőz-koncentrációk határértékeket meghaladó expozíciójának káros hatásai lehetnek, pl. nyálkahártya- és légúti irritáció, káros hatások a vesében, májban, központi idegrendszerben. A tünetek közt megtalálható: fejfájás, szédülés, fáradtság, izomgyengeség, kábultság és szélsőséges esetben eszméletvesztés.

**Bőrrel érintkezve:** Az oldószeres a fenti hatásokat okozhatják a bőrön át felszívódva. Az ismétlődő vagy hosszantartó érintkezés a keverékkel zsírtalaníthatja a bőrt és nem-allergiás kontakt bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást okozhat.

**Szembe jutva:** Szembe fröccsenve a folyadék irritációt és visszafordítható károsodást okozhat.

**Lenyelve:** Lenyelve émelygést, hasmenést és hányást okozhat.

**Egyéb információ:** A fentiek figyelembe veszik a komponensek rövid és hosszú időtartamú expozíciójából (szájon át, belélegezve, bőrön át, szembe jutva) származó késleltetett és azonnali hatásokat, továbbá a krónikus hatásokat (amennyiben ismertek).

Ftálsav-anhidridet és 2-butanon-oximot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

### **Akut toxicitás:**

Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz LC50: > 14 mg/l, 4 óra (gőz belélegzése, patkány)

(C9-C11 szénatomszámú szénhidrogének keveréke, n-/izo-/cikloalkánok aromás (2-25%))

1-Metoxipropán-2-ol: LD50: >5000 mg/kg (bőrön át, patkány)  
LD50: >6500 mg/kg (szájon át, patkány)  
LC50: 55000 mg/m<sup>3</sup>, 4 óra (gőz belélegzése, patkány)  
LD50: 13 g/kg (bőrön át, nyúl)  
LD50: 6600 mg/kg (szájon át, patkány)

2-Butanon-oxim: LC50: >4416 mg/m<sup>3</sup>, 4 óra (gőz belélegzése, patkány)  
Ftálsav-anhidrid: LD50: 1530 mg/kg (szájon át, patkány)

**Összegzés:** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

### **Irritáció/Marás:**

1-Metoxipropán-2-ol: Szem: enyhén irritatív (nyúl), 24 óra, 500 mg

Bőr: enyhén irritatív (nyúl), 500 mg

2-Butanon-oxim: Szem: erősen irritatív (nyúl), 100 µl

Ftálsav-anhidrid: Szem: közepesen irritatív (nyúl), 24 óra, 50 mg

**Összegzés:** Bőrrel érintkezve: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Szembe jutva: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Belélegezve: Álmoságot és szédülést okozhat.

### **Szenzibilizáció:**

Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz Bőrrel érintkezve: nem szenzibilizáló (nyúl)

(C9-C11 szénatomszámú szénhidrogének keveréke, n-/izo-/cikloalkánok, < 2% aromás)



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint

101918 Alkyton Heat Resistant Wrought Iron Black DIY

Felülvizsgálat: 2015.03.10.

Kiállítás dátuma: 2014.03.10.

Verzió: 2

Oldal: 9/13

Bőrrel érintkezve: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.  
Belélegezve: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

## Mutagenitás:

Összegzés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

## Karcinogenitás:

Összegzés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

## Reprodukciós toxicitás:

Összegzés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

## Teratogenitás:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

## Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció):

Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz  
(C9-C11 szénatomszámú szénhidrogének keveréke, n-/izo-/cikloalkánok, < 2% aromás): 3. kategória, Narkotikus hatás

Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz  
(C9-C11 szénatomszámú szénhidrogének keveréke, n-/izo-/cikloalkánok aromás (2-25%)): 3. kategória, Narkotikus hatás

1-Metoxipropán-2-ol: 3. kategória, Narkotikus hatás

Ftálsav-anhidrid: 3. kategória, Légúti irritáció

## Aspirációs veszély:

Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz

(C9-C11 szénatomszámú szénhidrogének keveréke, n-/izo-/cikloalkánok, < 2% aromás): Aspirációs veszély - 1. kategória

Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz

(C9-C11 szénatomszámú szénhidrogének keveréke, n-/izo-/cikloalkánok aromás (2-25%)): Aspirációs veszély - 1. kategória

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

Nem szabad a csatornába vagy a vízfolyásokba engedni. Ártalmas a vízi élőlényeknek, hosszútávú romboló hatással lehet a vízi élővilágra.

A termékről magáról nem áll rendelkezésre információ. Lásd a 3. és 15. szakaszokat.

Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz Akut EC50: > 1000 mg/l, 72 óra (alga, Pseudokirchneriella subcapitata)  
Akut EC50: > 1000 mg/l, 48 óra (Daphnia spec.)

(C9-C11 szénatomszámú szénhidrogének keveréke, n-/izo-/cikloalkánok, < 2% aromás) Akut LC50: > 1000 mg/l, 96 óra (hal)  
Akut NOEC: 100 mg/l, 72 óra (alga, Pseudokirchneriella subcapitata)  
Krónikus NOEC: 0,23 mg/l (Daphnia spec.)  
Krónikus NOEC: 0,131 mg/l (hal)

Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz Akut EC50: 4-10 mg/l, 48 óra (Daphnia spec.)  
Akut IC50: 1-10 mg/l, 72 óra (alga)

(C9-C11 szénatomszámú szénhidrogének keveréke, n-/izo-/cikloalkánok aromás (2-25%)) Akut LC50: 10-30 mg/l, 96 óra (hal)  
Akut LC50: 10-100 mg/l, 96 óra (mikroorganizmusok)  
Krónikus NOEC: 1-10 mg/l (Daphnia spec.)  
Krónikus NOEC: 1-10 mg/l (hal)

Alumínium por (stabilizált): Akut LC50: 260-310 µg/l, 96 óra édesvíz (hal, Ctenopharyngodon idella)  
Krónikus NOEC: 9 mg/l, 3 nap, édesvíz (vízi növény, Ceratophyllum demersum)

1-Metoxipropán-2-ol: Akut EC50: > 1000 mg/l, 7 nap (alga, Selenastrum capricornutum)  
Akut LC50: 23300 mg/l, 96 óra (Daphnia spec.)

Akut LC50: 20800 mg/l, 96 óra (hal)

2-Butanon-oxim: Akut EC50: 750 mg/l, 48 óra (Daphnia spec.)

Akut IC50: 83 mg/l, 72 óra (alga)

Akut LC50: 843000 µg/l, friss víz 96 óra (hal, Pimephales promelas)

Ftálsav-anhidrid: Akut EC50: 78530 µg/l, friss víz 96 óra (alga, Pseudokirchneriella subcapitata)

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint

101918 Alkyton Heat Resistant Wrought Iron Black DIY

Felülvizsgálat: 2015.03.10.

Kiállítás dátuma: 2014.03.10.

Verzió: 2

Oldal: 10/13

Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz (C9-C11 szénatomszámú szénhidrogének keveréke, n-/izo-/cikloalkánok, < 2% aromás)	>80% (28 nap, könnyen bomlik biológiailag) OECD 301B >80% (28 nap, könnyen bomlik biológiailag) OECD 301F
1-Metoxipropán-2-ol:	>80% (28 nap, könnyen bomlik biológiailag) OECD 301F >80% (28 nap, könnyen bomlik biológiailag) OECD 301E >90% (5 nap, könnyen bomlik biológiailag) 1,95 gO <sub>2</sub> /g ThOD 88-92% (28 nap, könnyen bomlik biológiailag) OECD 301C
Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz (C9-C11 szénatomszámú szénhidrogének keveréke, n-/izo-/cikloalkánok, < 2% aromás)	100% (<28 nap könnyen bomlik biológiailag)
Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz (C9-C11 szénatomszámú szénhidrogének keveréke, n-/izo-/cikloalkánok aromás (2-25%))	75% (28 nap könnyen bomlik biológiailag)
1-Metoxipropán-2-ol:	édesvíz: < 28 nap, könnyen bomlik biológiailag
2-Butanon-oxim:	könnyen bomlik biológiailag

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz

(C9-C11 szénatomszámú szénhidrogének keveréke, n-/izo-/cikloalkánok, < 2% aromás)

Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz

(C9-C11 szénatomszámú szénhidrogének keveréke, n-/izo-/cikloalkánok aromás (2-25%))

1-Metoxipropán-2-ol: LogPow: -0,49 (potenciál: alacsony) BKF: < 100

Ftálsav-anhidrid: LogPow: 1,6 (potenciál: alacsony)

2-Butanon-oxim: LogPow: 0,59 (potenciál: alacsony) BKF: 5,01

### 12.4. A talajban való mobilitás

Talaj/víz megoszlási hányados: nem elérhető.

Mobilitás: Illékony.

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem alkalmazható.

### 12.6. Egyéb káros hatások

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

## **13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok**

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

**Termékkel kapcsolatos javaslat:**

A hulladékképződést kerülni kell, vagy amennyire csak lehet, minimalizálni kell.

A fölösleget vagy újrahasznosításra nem alkalmas terméket szerződéses hulladékkezelő céggel kell ártalmatlanítani. A termék, az oldat és az egyéb melléktermékek ártalmatlanítását az előírásnak megfelelően kell végezni. Nem szabad feldolgozatlan állapotban a csatornába vagy a vízfolyásokba engedni, hacsak a helyi előírások betartásával nem lehetséges.

Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. [98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről]

Veszélyes hulladék. Nem szabad csatornába vagy vízfolyásba engedni. Az

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint

101918 Alkyton Heat Resistant Wrought Iron Black DIY

Felülvizsgálat: 2015.03.10.

Kiállítás dátuma: 2014.03.10.

Verzió: 2

Oldal: 11/13

## Hulladékkulcs meghatározása:

ártalmatlanítást az előírásoknak megfelelően kell végezni. Más hulladékkal keveredve a hulladékkulcsot újra meg kell határozni. További információért az illetékes hatósághoz kell fordulni.

**EWC-kód: 08 01 11\* Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék**

Ennek a terméknek a megfelelő EWC-csoportba, és így megfelelő EWC-kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot el kell helyezni, vagy Önöknek szükségük van EWC-kód besorolásra, kérjük, vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. [72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről]

## Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat:

A hulladékképződést kerülni kell, vagy amennyire csak lehet, minimalizálni kell. A csomagolást újra kell hasznosítani. Ha nem lehet újrahasznosítani, égetőműben vagy lerakóhelyen kell ártalmatlanítani. Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembevételével szabad. [442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről] Az üres tartályokat ártalmatlanítani kell. A nem kiürült tartály veszélyes hulladék. Az anyagot és a tartályt biztonságosan kell ártalmatlanítani. A ki nem tisztított kiürült tartályokat óvatosan kell kezelni. Az üres tartályokat vagy alátétek termékmaradványokat tartalmazhatnak. A termékmaradványok gőzei tűz- és robbanásveszélyes légkört képezhetnek a tartályban. Az alaposan ki nem tisztított tartályokat nem szabad vágni, hegeszteni, csiszolni. Kerülni kell az anyag kiömlését és a talajba, vízfolyásokba, csatornába jutását.

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Szállítás	közúti/vasúti ADR/RID	tengeri IMDG	légi IATA
<b>14.1. UN-szám</b>	-	1263	1263
<b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b>	-	Festék	Festék
<b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>	-	3	3
Osztály:	-	F-E, S-E	
EmS:	-	III	III
<b>14.4. Csomagolási csoport</b>	Ez a 3-as veszélyességi osztályú anyag nem veszélyesnek tekinthető a következő méretű csomagolásig:	Viszkózus anyag kivétel: Ez a 3-as veszélyességi osztályú anyag nem veszélyesnek tekinthető a következő méretű csomagolásig:	Utas- és teherszállítás: max: 60 L, csomagolási utasítás: 335 Teherszállítás: max. 220 L, csomagolási utasítás: 366 Utasszállítás: max: 10 L, csomagolási utasítás: Y 344
<b>14.5. Környezeti veszélyek</b>	<450 L Nincs.	<30L Nincs.	Nincs.
<b>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b>	Mindig lezárt, álló, rögzített helyzetű tartályban kell szállítani. Baleset vagy kiömlés esetén a terméket szállító személyeknek tudniuk kell a teendőiket.		
<b>14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás</b>			Nincs adat.

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### **15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

Érvényes magyar törvények és rendeletek:

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint

101918 Alkyton Heat Resistant Wrought Iron Black DIY

Felülvizsgálat: 2015.03.10.

Kiállítás dátuma: 2014.03.10.

Verzió: 2

Oldal: 12/13

<b>Veszélyes anyagok, készítmények:</b>	2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosítása [33/2004. (IV. 26.) EszCsM rendelet] a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól <b>1907/2006/EK REACH</b> (2006. december 18.), illetve módosítása <b>453/2010/EU rendelet</b> (2010. május. 20.) Az Európai Parlament és a Tanács <b>1272/2008/EK</b> rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
<b>Veszélyes hulladékok:</b>	98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
<b>Tűzvédelem:</b>	54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
<b>Munkavédelem:</b>	1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

## **15.2. Kémiai biztonsági értékelés**

A termék tartalmaz olyan anyagokat, amelyek esetében szükséges a kémiai biztonsági értékelés.

## **16. SZAKASZ: Egyéb információk**

A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségügyi és biztonsági követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi termék rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra.

A veszélyes összetevők R és H mondatai:

R 10 Kis mértékben tűzveszélyes.

R 11 Tűzveszélyes.

R 15 Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

R 40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.

R 21 Bőrrel érintkezve ártalmas.

R 22 Lenyelve ártalmas.

R 37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat.

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

R 42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

R 67 Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H228 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H261 Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki.

H302 Lenyelve ártalmas.

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.

H315 Bőrirritáló hatású.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint

101918 Alkyton Heat Resistant Wrought Iron Black DIY

Felülvizsgálat: 2015.03.10.

Kiállítás dátuma: 2014.03.10.

Verzió: 2

Oldal: 13/13

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.  
H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.  
H335 Légúti irritációt okozhat.  
H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.  
H351 Feltehetően rákot okoz.  
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Acute Tox. 4: Akut toxicitás 4

STOT SE 3: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 3

Skin Irrit. 2: Bőrirritáció 2

Flam. Liq. 3: Tűzveszélyes folyadékok 3

Flam. Sol 1: Tűzveszélyes szilárd anyagok 1

Aquatic Chronic 2, 3: Hosszú távú vízi toxicitási veszély 2, 3

Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély 1

Carc. 2: Rákkeltő hatás 2

Eye Dam. 1: Súlyos szemkárosodás 1

Resp. Sens. 1: Légzőszervi szenzibilizáció 1

Skin Sens. 1: Bőr szenzibilizáció 1

Water-react. 2: Vízrel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek 1

Aktualizálás: 1, 2, 3, 8, 11, 12 szakaszokban.

Készült az **1907/2006/EK REACH** és a **1272/2008/EK** alapján vegyi termékhez.

A külföldi biztonsági adatlap (2015.02.05.) alapján készítette az ENVIROBEST Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 61.)

Nyomtatási dátum: 2015.03.12.